PRODUCTBLAD

Ontkoppelingslaag

UZIN MULTIMOLL VLIES

Spanningsafbouwende en vezelversterkte vliesonderlaag voor verlijmde parket- en laminaatvloeren

HOOFDTOEPASSINGSGEBIED:

- Om schuif- en trekspanningen af te bouwen
- Als wapening of vlakke, kritische ondergronden die technisch geschikt zijn

GESCHIKT OP:

- Cement-, calciumsulfaatdekvloeren en betonvloeren
- Oude ondergronden met goedhechtende egalisatie- of lijmresten
- Nieuwe vastgeschroefde spaanplaten P4-P7 of OSB-2 - OSB 4 platen
- Bestaande keramische- /natuursteen bedekkingen, Terrazzo en.
- Gietasfaltvloeren
- Droge vloerplaatsystemen, gipsvezelplaten
- Warmwater vloerverwarming
- Voor zware belasting in woon-, project- en industriebereik, bijv. ziekenhuizen, winkelcentra



PRODUCTVOORDELEN/EIGENSCHAPPEN:

UZIN Multimoll Vlies is een vliesonderlaag die optredende schuif- en trekspanningen tussen parket en de oude ondergrond afgebouwt. Door de speciale vezelstructuur, werkt de wapening als sterke verbinding tussen ondergrond en parket. Voor binnentoepassing.

- Spanningsafbouwend
- Betere verbinding door wapening
- Gemakkelijk te snijden en te leggen
- Dampdoorlatend en ademend
- Rolmarkering met resterende lengte



TECHNISCHE GEGEVENS:

Verpakking	rol
Beschikbare formaten	1,0 m x 50 m = 50 m²
Houdbaarheid	min. 24 maanden
Kleur	wit / groenachtig
Rolgewicht	ca. 12,5 kg
Gewicht coating	ca. 250 g/m²
Dikte	ca. 1,1 mm
Min. verwerkingstemp.	Vloertemperatuur 15 °C
Brandklasse	Bfl-s1 *

* Volgens EN 13 501 -1: 2010

GEV-EMICODE EC 1 PLUS zeer emissiearm

BLAUER ENGEL DAS UMWELTZEICHEN www.blauer-engel.de/uz156

ÖKOLINE

UZIN | A brand of UZIN UTZ
BE | Uzin Utz België nv | Poortakkerstraat 37/0102 | 9051 GENT | Telefoon +32 (09) 222 58 48 | Fax +32 (09) 222 38 80 | E-Mail be@uzin-utz.com | Internet www.uzin.be
DE | Uzin Utz SE | Dieselstraße 3 | 89079 Ulm | Telefon +49 (0)731 4097-0 | Telefax +49 (0)731 4097-110 | E-Mail info@uzin.com | Internet www.uzin.de

UZIN MULTIMOLL VLIES

UITGEBREIDE TOEPASSINGEN:

- Zorgt voor betere verbinding
- Vermindert arbeidsintentieve renovatiewerken bij kritische ondergronden

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND:

De ondergrond moet vast, vlak, droog, zuiver en vrij zijn van stoffen (vuil, olie vet) die afbreuk kunnen doen aan de hechting. Controleer of de ondergrond voldoet aan de actuele normen en technische fiches en opper bezwaren/ neem de nodige maatregelen bij gebreken.
Cement- en calciumsulfaatdekvloeren moeten geschuurd en gestofzuigd worden. Zwakhechtende lagen of onstabiele lagen verwijderen, door bijv. borstelen, schuren, frezen of kogelstralen. Losse delen en stof grondig stofzuigen.
Naargelang de ondergrond het oppervlak voorstrijken met een geschikte voorstrijk uit het UZIN productassortiment.
Raadpleeg de productinformatiebladen van de gebruikte producten.

VERWERKING:

1. De rollen min. 24 u vóór het plaatsen laten acclimatiseren in de ruimte waar ze zullen gelegd worden.
2. De banen dwars op de legrichting van het parket leggen.
3. De banen los uitrollen en grof versnijden. Banen tot het midden terugslaan.
4. De UZIN parket met een geschikte vertanding (zie tabel lijm/verbruik) gelijkmatig op de ondergrond aanbrengen. Slechts zoveel lijm aanbrengen als binnen de open tijd met een goede lijmoverdracht van de vliesrug kan gelegd worden. De helft van het vlies meteen in het lijmbed leggen en krachtig aandrukken of walsen. Daarna met de andere helft net hetzelfde doen. Na 10 - 20 minuten opnieuw aanwrijven, in het bijzonder aan uiteinden en naden.
5. De verlijmde banen 12 – 24 uur laten drogen alvorens met parket te verlijmen. Daarna het parket plaatsen met dezelfde lijm.

LIJMEN / VERBRUIK:

Belagsart	Klebstoff	Zahnung	Ablüftezeit	Verbrauch
	UZIN MK 250	B1 / B2	-	400 - 800 g/ m²
	UZIN MK 90, MK 91 nb; MK 92 S	B1 / B2	-	400 - 800 g/ m²

Verbruik: bij 20 °C en 65 % relatieve luchtvochtigheid mits geacclimatiseerde lijmverpakkingen.

BELANGRIJKE AANWIJZIGINGEN:

- Bewaartijd: minimum 24 maand op een matig droge en koele plaats. Staand opslaan en drukplaatsen vermijden.
- Optimale verwerkingtemperatuur tussen 18 en 25 °C, vloertemperatuur boven de 15 °C en de R.L.V. onder de 75 %. Lage temperaturen en lage luchtvochtigheidverlengen, hoge temperaturen en hoge luchtvochtigheid verkorten de inleg-, doorhardings- en droogtijd van de gebruikte lijm.
- De onderconstructie bij houten ondervloeren moet blijvend droog zijn. Zorg voor een voldoende be- en verluchting vooral door bijv. de randstroken te verwijderen of inbouw speciale plinten met luchtopeningen.
- Gietasfalt moet goed afgezand worden en een geschikte randisolatie aanbrengen. Bij oude gietasfaltvloeren technisch advies inwinnen.
- Zorg voor een goede droging van alle gebruikte producten, zoals voorstrijken, egalisaties enz.
- Respecteer de informatie en aanbevelingen in de UZIN productbladen, alsook de aanbevelingen van de parketfabrikant en de professionele voorlichtingsnota's zoals o.a. de TV 218 (TV 269) van het WTCB "houten vloerbedekkingen" en / of DIN 18356 "Parketarbeiten.
- Zorg er bij het verlijmen van UZIN Multimoll Vlies/UZIN Multimoll Vlies Plus met UZIN MK 200 of MK 250 voor dat de ruimten goed geventileerd worden, bijv. door open ramen of deuren. In ruimten zonder ramen moet de luchtverversing worden gewaarborgd door technische hulpmiddelen, bijv. ventilatoren.

KWALITEITS- & MILIEUKEURMERKEN:

- EMICODE EC 1 PLUS / zeer emissiearm
- DE-UZ 156 / Milieuvriendelijk, zeer emissiearm

SAMENSTELLING:

Polyestervlies.

WERK- EN MILIEUBESCHERMING:

Het product vereist geen bijzondere maatregelen ter bescherming van de werknemer. De instructies ter bescherming van de werknemer en van het milieu in de productinformatie van de mede gebruikte legmaterialen moeten in acht worden genomen.

VERWIJDERING:

Snijresten en verbindingen van bedekking en ondergrond zijn bouwafval.

Deze informatie is gebaseerd op onze ervaring en zorgvuldig onderzoek. Wij kunnen echter de diversiteit van de gebruikte materialen of de verschillende bouw- en verwerkingscondities niet in detail controleren of beïnvloeden. De kwaliteit van uw werk hangt dus af van de professionele beoordeling op de bouwplaats en het gebruik van het product door u. Voer bij twijfel uw eigen tests uit of vraag technisch advies. De installatierichtlijnen van de fabrikant van de vloerbedekking moeten in acht worden genomen. Met de publicatie van dit productinformatieblad verliezen alle voorgaande productinformatiebladen hun geldigheid. De actuele versie van dit datablad is te vinden op onze website: www.uzin.be. | 12.2022